

## Table N° 5 Plastique ou matière synthétique

### 1. Tuyau Symalen.

**Dimensions:** Diam. 16 mm.

**Utilisation:** Protection de câble électrique dans les bâtiments.



### 2. Bande d'avertissement de conduite.

**Utilisation:** Se pose 30 à 50 cm sur la conduite pour avertir et savoir qu'elle est la conduite (Téléphone, Electricité, Gaz, Eau potable).



### 3. Capuche de protections.

**Utilisation:** Protection se place sur les aciers d'armature.



### 4. Matrice pour peau de coffrage.

**Utilisation:** Pour changer l'aspect du béton.



### 5. Distancier de coffrage (avec cône).

**Utilisation:** Ecartement du coffrage et protéger les tiges dividag.



### 6. Distancier de coffrage étanche.

**Utilisation :** Mur étanche tenir l'écartement du coffrage et protéger les tiges dividag.



### 7. Distancier d'acier d'armature.

**Utilisation:** Se pose entre l'armature et le coffrage pour le recouvrement du béton.




### 8. Cheville ou clou.

**Utilisation:** Pour fixation de plaque d'isolation.



### 9. Liste triangulaire.

**Utilisation:** Pour couper les angles du béton.



**10. Bâche** (tegum monarflex avec œillet et lanière de fixation).

**Utilisation:** Pour protéger divers matériaux de la pluie.



**11. Tuyau perforé flexible.**

**Dimension :** Diam. 80 mm.

**Utilisation:** drainage.



**12. Gaine de glissement.**

**Utilisation:** goujon de dilatation (pour garder deux éléments alignés).



**13. Distancer d'acier d'armature.**

**Utilisation:** séparation du coffrage et de la nappe inférieure.



**14. Distancer d'acier d'armature.**

**Utilisation:** séparation du coffrage et de la nappe inférieure.



**15. Treillis synthétique.**

**Utilisation:** Pour crépissage (entre deux sortes de matériaux).



**16. Tuyaux K55.**

**Dimension :** Diam. 55 mm.

**Utilisation:** Pour câble téléphone.



**17. Tempon** (Tilca).

**Utilisation:** Fixation de plaque d'isolation.



**18. Douille d'ancrage** (Dywidag).



**19. Douille d'ancrage** (Dywidag).

**Utilisation:** à sceller.



**20. Système de coffrage** (Combifix).

**Utilisation:** coffrage de tête de dalle.



**21. Douille pour tige fildé.**

**Utilisation:** reprise d'armature.




**22. Arrêt de bétonnage (MBT).**




**23. Treillis synthétique.**

**Utilisation:** crépissage avec angle renforcé.



**24. Murphor (en treillis synthétique).**

**Utilisation:** Renforcement d'assise de maçonnerie.



**25. Gaine de protection.**

**Utilisation:** protéger les câbles de précontrainte.



**26. Tuyaux de drainage.**

