

Table N° 10 Terre-cuite

Pour les briques terre-cuite trois classes:

- Normal sans couleur.
- Spécial couleur rouge sur la tête de la brique (uniquement sur commande).
- Haute résistance couleur verte sur la tête de la brique (uniquement sur commande).

1. Brique pleine PM (modelé à la main).

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 6 cm.



1a. Brique réfractaire.

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 26 cm **Haut.** 6 cm.

Utilisation: foyer de cheminier.

Mise en œuvre: mouiller les briques avant de les maçonner, l'épaisseur de joint est de 2 à 3 mm.



2. Brique de parement PA 12/6,5 R (Parement strié 3 faces visibles).

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 6,5 cm (52 pcs/m²).

Utilisation: Mur visible.



3. Brique de parement PA 12/9 R (Parement strié 3 faces visibles).

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 9 cm (38.5 pcs/m²).

Utilisation: Mur visible.



4. Brique BN 10 ME.

Dimensions: ép. 10 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute, mur non porteur (25.6pcs/m²).



5. Brique BN 20.

Dimensions: ép. 20 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Maçonnerie phonique (type Calmo), pour maçonnerie brute 7,4 kg/pcs (25,7 pcs/m²).



6. Brique PA 15 R (Parement strié 3 faces visibles).

Dimensions: ép. 15 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 9.

Utilisation: Mur visible (33.4 pcs/m²).



7. Brique BN 10 ME.

Dimensions: ép. 10 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute, mur non porteur (22.3 pcs/m²).



8. Brique BN 17,5 ME.

Dimensions: ép. 17,5 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute (22,3 pcs/m²).



9. Brique BN 17.5 ME (avec emboîtement).

Dimensions: ép. 17,5 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 19 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute (16,7 pcs/m²).



10. Brique BN 25 (Haute résistance).

Dimensions: ép. 25 cm **Long.** 30 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute (22,3 pcs/m²).



11. Brique TC 36,5 (Thermocellite).

Dimensions: ép. 37 cm **Long.** 24 cm **Haut.** 24 cm

Utilisation : Maçonnerie brute (17,4 pcs/m²).



12. Linteau Stahlton.

Dimensions: ép. 15 cm **Haut.** 6 cm

long.= ouverture + 2 x 15 cm d'appuie min.

Utilisation: Maçonnerie brute.



13. Brique BN 12,5 ME avec joint vertical.

Dimensions: ép. 12,5 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute (22,2 pcs/m²).



14. Brique PA 12/6,5 L.

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 6,5 cm.

Utilisation: Maçonnerie à emboîtement collée à la machine ou à la main.



15. Linteau Stahlton.

Dimensions: ép. 12 cm **Haut.** 6 cm

long.= ouverture + 2 x 15 cm d'appuie min.

Utilisation: Maçonnerie brute.



16. Brique BN 15 ME (avec emboîtement).

Dimensions: ép. 15 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 19 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute (16,7 pcs/m²).



17. Brique BN 12,5 MXE (avec emboîtement).

Dimensions: ép. 12,5 cm **Long.** 40 cm **Haut.** 24 cm.

Utilisation: Maçonnerie brute (10 pcs/m²).



18. Brique BN 12 L (de parement lisse 3 faces visibles).

Dimensions: ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14 cm.

Utilisation: Mur visible (25,7 pcs/m²).



19. Thermur (stahlton Thermolono).

Dimensions: ép. 13,5 cm **Long.** 60 cm **Haut.** 8 cm.

Utilisation: isolation thermique sous la maçonnerie.

