

## Table N° 10 Terre-cuite

### Pour les briques terre-cuite trois classes:

- Normal sans couleur.
- Spécial couleur rouge sur la tête de la brique (uniquement sur commande).
- Haute résistance couleur verte sur la tête de la brique (uniquement sur commande).

#### 1. Brique pleine PM (modelé à la main).

**Dimensions:** ép. 12 cm **long.** 25 cm **Haut.** 6 cm.



#### 1a. Brique réfractaire.

**Dimensions:** ép. 12 cm **Long.** 26 cm **Haut.** 6 cm.

**Utilisation:** foyer de cheminier.

**Mise en œuvre:** mouiller les briques avant de les maçonner, l'épaisseur de joint est de 2 à 3 mm.



#### 2. Brique de parement PA 12/6,5 R (Parement strié 3 faces visibles).

**Dimensions:** ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 6,5 cm (52 pcs/m<sup>2</sup>).

**Utilisation:** Mur visible.



#### 3. Brique de parement PA 12/9 R (Parement strié 3 faces visibles).

**Dimensions:** ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 9 cm (38.5 pcs/m<sup>2</sup>).

**Utilisation:** Mur visible.



#### 4. Brique BN 10 ME.

**Dimensions:** ép. 10 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute, mur non porteur (25.6pcs/m<sup>2</sup>).



#### 5. Brique BN 20.

**Dimensions:** ép. 20 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie phonique (type Calmo), pour maçonnerie brute 7,4 kg/pcs (25,7 pcs/m<sup>2</sup>).



**6. Brique PA 15 R (Parement strié 3 faces visibles).**

**Dimensions:** ép. 15 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 9.

**Utilisation:** Mur visible (33.4 pcs/m<sup>2</sup>).



**7. Brique BN 10 ME.**

**Dimensions:** ép. 10 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute, mur non porteur (22.3 pcs/m<sup>2</sup>).



**8. Brique BN 17,5 ME.**

**Dimensions:** ép. 17,5 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute (22,3 pcs/m<sup>2</sup>).



**9. Brique BN 17.5 ME (avec emboîtement).**

**Dimensions:** ép. 17,5 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 19 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute (16,7 pcs/m<sup>2</sup>).



**10. Brique BN 25 (Haute résistance).**

**Dimensions:** ép. 25 cm **Long.** 30 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute (22,3 pcs/m<sup>2</sup>).



**11. Brique TC 36,5 (Thermocellite).**

**Dimensions:** ép. 37 cm **Long.** 24 cm **Haut.** 24 cm

**Utilisation :** Maçonnerie brute (17,4 pcs/m<sup>2</sup>).



**12. Linteau Stahlton.**

**Dimensions:** ép. 15 cm **Haut.** 6 cm

long.= ouverture + 2 x 15 cm d'appuie min.

**Utilisation:** Maçonnerie brute.



**13. Brique BN 12,5 ME avec joint vertical.**

**Dimensions:** ép. 12,5 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute (22,2 pcs/m<sup>2</sup>).



**14. Brique PA 12/6,5 L.**

**Dimensions:** ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 6,5 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie à emboîtement collée à la machine ou à la main.



**15. Linteau Stahlton.**

**Dimensions:** ép. 12 cm **Haut.** 6 cm

**long.= ouverture + 2 x 15 cm d'appuie min.**

**Utilisation:** Maçonnerie brute.



**16. Brique BN 15 ME (avec emboîtement).**

**Dimensions:** ép. 15 cm **Long.** 29 cm **Haut.** 19 cm.


**Utilisation:** Maçonnerie brute (16,7 pcs/m<sup>2</sup>).



**17. Brique BN 12,5 MXE (avec emboîtement).**

**Dimensions:** ép. 12,5 cm **Long.** 40 cm **Haut.** 24 cm.

**Utilisation:** Maçonnerie brute (10 pcs/m<sup>2</sup>).



**18. Brique BN 12 L (de parement lisse 3 faces visibles).**

**Dimensions:** ép. 12 cm **Long.** 25 cm **Haut.** 14 cm.

**Utilisation:** Mur visible (25,7 pcs/m<sup>2</sup>).



**19. Thermur (stahlton Thermolono).**

**Dimensions:** ép. 13,5 cm **Long.** 60 cm **Haut.** 8 cm.

**Utilisation:** isolation thermique sous la maçonnerie.

